

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01-BCZ-Baumacol Basic

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Baumacol Basic
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Baumacol Basic
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**

BAUMIT, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem	Výrobní závod: BAUMIT, spol. s r.o. Areál EDĚ 735 71 Dětmrovice
---	--
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 3
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76 a, Praha 9 – Prosek, oznámený subjekt č. 1020, provedl počáteční zkoušky typu podle systému 3 a vydal protokol o určení typu výrobku č. 1020 – CPR – 010032969.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1/ A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje, vyjádřená jako		
- počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Trvalá odolnost spoje, vyjádřená jako		
- tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
- tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm ²	
- tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 0,5 N/mm ²	
Doba zavadnutí: tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² ne méně než po 20 min	
Skluz	≤ 0,5 mm	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz. BL ^a	

^a BL – Bezpečnostní list materiálu

- 9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

.....
(jméno a funkce)



V Brandýse nad Labem dne 4.3.2014

.....
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)